



真正日/夜 HD500 萬畫素紅外線攝影機

主要特點

SONY 1/2.8" CMOS 5 百萬像素晶片

同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸

UTC 功能

線控可選擇 AHD/TVI/CVI or 類比 960H 輸出

內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確

NTSC/ PAL 可選



尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-XHD-554S35

影像元件	SONY 1/2.8 "CMOS IMX 335
圖像增強	對比度/銳度/飽和度/數字降噪/鏡像/D-WDR
幀率	5MP@20FPS/12.5FPS 4MP@25FPS/30FPS/15FPS
鏡頭	1.8mm Fisheye Lens
有效像素	2560(H)×1920(V)500 萬 2560(H)×1440(V)400 萬
系統制式	PAL/NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	自動
背光模式	關/背光補償/強光抑制
白平衡(AWB)	自動跟蹤白平衡/手動模式
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto
最低照度	0.001 LUX@(F1.2 AGC ON),0LUX with IR
影像輸出	AHD(5MP20/12.5/4MP25/30/15)CVBS(PAL/NTSC) TVI(5MP20/12.5/4MP25/30/15)CVI(4MP25/30)
曝光	亮度/曝光模式
同軸電纜傳輸距離	300m
雙絞線傳輸距離	100m
語言	繁體中文/英文/簡體中文
O.S.D.選單	UTC 功能
紅外 LED 投射距離	36 顆 IR-LEDs · 約 20-30 米
工作條件	溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：90%RH
電源供應	DC 12V ±20%