



## 160°廣角兩百萬畫素紅外線全景半球攝影機

### 主要特點:

- SONY 1/2.9" CMOS 2 百萬像素晶片
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- UTC 功能
- 線控可選擇 AHD/TVI/CVI or 類比 960H 輸出
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 3D/2D 降噪
- NTSC/PAL 可選
- 支援數字寬動態



尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-XHD-938S30

影像元件	SONY 1/2.9 "CMOS IMX 323V30H
幀率	1080P@25fps / 1080P@30fps
鏡頭	1.8mm Fisheye Lens
有效像素	1920(H)x1080(V)
系統制式	PAL/NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
影像設置	對比度/銳度/彩色/增益/數位降噪/制式/數字寬動態
白平衡(AWB)	自動跟蹤白平衡/手動模式
同步系統	Internal
電子快門(AES)	Auto
最低照度	0.001Lux@(F1.2,AGC ON) · 0LUX with IR
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS ( 出廠設定:AHD 模式輸出 )
曝光	亮度/曝光模式/增益
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文/等 10 國語言
O.S.D.選單	UTC 功能
紅外LED投射距離	18 顆 IR-LED · 約 20 公尺
工作條件	溫度 : -20°C ~ +60°C · 濕度 : 90%RH
電源供應	DC 12V ±20%