



## Smart H.265 五百萬畫素網路攝影機

### 主要特點

1/2.8" 五百萬像素 SONY IMAX335(聯發科晨星半導體)晶片

支援圖像翻轉功能/數位寬動態功能

支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控

內建 IR CUT 濾光鏡片,日夜同焦更精確

支援智能分析,人形偵測,自定義區域



尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-IP916SS35M

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影像元件       | 500 萬超低照度 1/2.8 " CMOS SONY IMX335+MSTAR SSC30KQ                                                          |
| 鏡頭         | 4mm 或 6mm Lens                                                                                            |
| IR-LED     | 2 陣列 LED                                                                                                  |
| 訊號雜訊比      | ≥ 50dB                                                                                                    |
| 網路協議       | 支援 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等網路協議                                                                     |
| 紅外 IR 投射距離 | 陣列式 2 顆 LEDs 約 15 米                                                                                       |
| 畫面處理       | H.265+/H.265/H.264 視頻編碼，支持碼流 0.1M~8Mbps 可調；支持幀率 1~30 幀/秒可調                                                |
| 最低照度       | 0.001 LUX /F1.2                                                                                           |
| 支援 Onvif   | 支援                                                                                                        |
| CGI        | 支援                                                                                                        |
| 支援手機       | 支援手機瀏覽及設定                                                                                                 |
| Auto IRIS  | 支援                                                                                                        |
| 儲存         | 支援 micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G (PS 選購)                                                                        |
| 影像壓縮格式     | H.265+/H.265 /H.264                                                                                       |
| 影像解析度      | 主碼流: 25FPS@2592×1944, 30FPS@(2560×1440,2304×1296, 1920×1080, 1280×720),<br>次碼流: 720×480, D1, VGA, 640×360 |
| 操作溫度/儲存溫度  | -40°~+85°                                                                                                 |
| 操作濕度/操作濕度  | 80%RH/90%RH                                                                                               |
| 電源供應       | DC12V ± 20%   PoE                                                                                         |