ShineTech

SSV-IP6288SS50M

Smart H.265 五百萬畫素網路攝影機

主要特點：

1/2.7” 5 百萬像素 CMOS+ MSTAR(聯發科晨星半導體)晶片

支援數位寬動態功能

H.265+/H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術,超低碼率.高清畫質

支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控

內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確

支援智能分析，人形偵測，自定義區域

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號 TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4 Shinetech@shinetech.com.tw

型號: SSV-IP6288SS50M	
影像元件	500 萬 1/2.7 ” CMOS + MSTAR(SSC30KD)
鏡頭	4mm 或 6mm Lens
紅外線	4 陣列 LED
快門	1/50(1/60)秒至 1/10000 秒
網路協議	支援 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等網路協議
儲存	支援 micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G (PS 選購)
畫面處理	H265+/H265(兼容 H.264)編碼,雙碼流,AVI 格式:碼流 0.1M~8Mpbs 可調: 祯率 1-25 祯/秒可調
寬動態	支援數位寬動態
最低照度	0.001 LUX /F1.2
支援 Onvif	支援
CGI	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
AI 功能	支援智能分析 ：人形偵測 · 自定義區域
I/O 功能	紅外線濾光片*1, 紅外燈*1
影像壓縮格式	H.265+/H.265 /H.264/MJPEG
影像解析度	主碼流:2880x1620@25fps,.(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720)@30fps, 次碼流: 720*480,D1,VGA,640x360
操作溫度/儲存溫度	-40°-85°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V/PoE
功率消耗	450mA(Max)