



### Smart H.265 五百萬畫素網路暖光攝影機

#### 主要特點

1/2.8" 五百萬像素 SONY IMAX335(聯發科晨星半導體)晶片

支援圖像翻轉功能/數位寬動態功能

支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控

內建 IR CUT 濾光鏡片·日夜同焦更精確

支援智能分析·人形偵測·自定義區域



**型號: SSV-IP916SS35M-WL**

|           |   |
|-----------|---|
| 影像元件      | 500 萬超低照度 1/2.8 " CMOS SONY IMX335+MSTAR SSC30KQ  |
| 鏡頭        | 4mm 或 6mm Lens  |
| 暖光燈       | 2 陣列暖光燈   |
| 訊號雜訊比     | ≥ 50dB  |
| 網路協議      | 支援 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等網路協議   |
| 暖光投射距離    | 陣列式 2 顆暖光燈 約 15 米   |
| 畫面處理      | H.265+/H.265/H.264 視頻編碼 · 支持碼流 0.1M~8Mbps 可調 ; 支持幀率 1~30 幀/秒可調  |
| 最低照度      | 0.001 LUX /F1.2   |
| 支援 Onvif  | 支援  |
| CGI       | 支援  |
| 支援手機      | 支援手機瀏覽及設定   |
| Auto IRIS | 支援  |
| 儲存        | 支援 micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G (PS 選購)  |
| 影像壓縮格式    | H.265+/H.265 /H.264   |
| 影像解析度     | 主碼流: 25FPS@2592×1944, 30FPS@(2560×1440,2304×1296, 1920×1080, 1280×720),<br>次碼流: 720×480, D1, VGA, 640×360 |
| 操作溫度/儲存溫度 | -40°~+85°   |
| 操作濕度/操作濕度 | 80%RH/90%RH   |
| 電源供應      | DC12V ± 20%   PoE   |