



Smart H.265 三百萬畫素暖光網路攝影機

主要特點

1/2.8" 3 百萬像素 CMOS+ MSTAR(聯發科晨星半導體)晶片

支援數位寬動態功能

H.265+/H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術,超低碼率,高清畫質

支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控

內建 IR CUT 濾光鏡片,日夜同焦更精確

支援智能分析,人形偵測,自定義區域



尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-IP623SS30M-WL

影像元件	3MP 1/2.8 " CMOS + MSTAR(SC3336)
鏡頭	4 or 6mm Lens
紅外 LED	8陣列暖光燈
電子快門	1/50(1/60) 秒.~1/10000 秒.
網路協議	支援 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等網路協議
儲存	支援 Micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G (PS 選購)
畫面處理	H265+/H265(兼容 H.264)編碼,雙碼流,AVI 格式:碼流 0.1M~6Mbps 可調: 祯率 1-25 祯/秒可調
寬動態	支援數位寬動態
最低照度	0.001 LUX /F1.2
支援 Onvif	支援
CGI	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
AI 功能	支援智能分析・人形偵測・自定義區域
I/O 功能	紅外線濾光片*1, 紅外燈*1
影像壓縮格式	H.265+/H.265 /H.264/MJPEG
影像解析度	主碼流: 2304x1296@20fps,.(1920x1080,1280x720)@25fps, 次碼流: 720*480,D1,VGA,640x360
操作溫度/儲存溫度	-40°C~85°C
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V/PoE
功率消耗	450mA(Max)