



500 萬畫素同軸音頻紅外線半球攝影機

主要特點:

1/3" CMOS 5 百萬像素晶片

支援 AHD/TVI/CVI 同軸高清輸出

支援麥克風跟聲音同軸輸出(支持 TVI 模式)

UTC 功能

內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確

同一線纜多工傳輸影像及聲音

支援數字降噪, 2D-DNR



尚德偉電子有限公司

總公司: 高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL: 886-7-5585859 FAX: 886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-HD933P5V	
影像元件	1/3 "CMOS
禎率	5MP @ 12.5FPS 5MP @20FPS
鏡頭	5M Board Lens 3.6mm / F1.8
有效像素	2560(H)×1920(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	紅外 / 彩色 / 黑白
影像設置	對比度/銳度/飽和度/數字降噪
白平衡	自動跟蹤白平衡/手動白平衡
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)
快門	Auto
曝光	亮度/曝光模式/增益
最低照度	0.05 LUX@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
影像輸出	AHD / TVI / CVI
影像/音頻輸出	TVI 帶聲音
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文
OSD 選單	UTC 功能
紅外 LED 投射距離	2 顆 LED · 約 20M(Max)
工作條件	溫度：-20℃～+60℃ · 濕度：90%RH
電源供應	DC 12V ±20%