

8MP 180° 魚眼 IP 槍型攝影機



主要特點：

- ❖ 支援 8MP (3840×2160) 解析度。
- ❖ H.265 (兼容 H.264) 壓縮格式。
- ❖ 支援 人車檢測 (PD&VD)、周界入侵檢測 (PID)、越線檢測 (LCD)、交叉計數 (CC)、靜止物體檢測 (SOD)、稀有聲音檢測 (RSD)、熱點圖 (HM)。
- ❖ 支援 ONVIF 協議。
- ❖ 支援 寬動態 及 3D數位降噪功能。
- ❖ 支援Micro SD 卡槽儲存，最高到 256GB。

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號		SSV-IP80NTUA-20PL
視頻	影像設備	1/2.8"
	有效像素	8MP 3840(H)×2160(V)
	系統掃描	Progressive CMOS
	最低照度	全彩 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; 黑白 0 lux @ IR ON
鏡頭類型	焦距 (縮放比例)	2.0 mm
	最大孔徑比	F No. 2.4
	視場角度	水平: 180° ; 垂直: 91°; 對角: 180°
	最小物距	0.6m
	鏡頭類型	M12
操作	IR LED	2
	暖光燈	2
	IR 可視距離	最大到 25m
	暖光燈可視距離	最大到 15m
	背光補償	關/開 (5 區域)
	寬動態	支援
	數位降噪	支援 3D 數位降噪
	動作偵測	關/開 (8 等級)
	影像設定	日&夜模式/全彩模式/時間表
	隱私護罩	關/開 (4 區域・橢圓形)
	增益	自動
	白平衡	自動/手動
	電子快門速度	1/5 ~ 1/20000 秒
	板載儲存	Micro SD 卡槽, 最大到 256GB
	警報	內置紅&藍閃光燈
	音頻	內置麥克風、喇叭
	硬體重置	有
	智能特點	人車檢測 (PD&VD)、周界入侵檢測 (PID)、越線檢測 (LCD)、交叉計數 (CC)、靜止物體檢測 (SOD)、稀有聲音檢測 (RSD)、熱點圖 (HM)
網路	乙太網路	RJ45(10/100BASE-T)
	視頻壓縮格式	H.265/H.264
	解析度	主碼流 50/60Hz @ 20fps,8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720), 子碼流

		50/60Hz @ 20fps,720P(1280x720),VGA(640x480) 移動碼流 50/60Hz @ 20fps,VGA(640x480)
	視頻品質調整	256Kbps ~ 16Mbps
	碼率控制方式	CBR/VBR
	串流能力	三碼流 (主/子/移動)
	IP	IPv4/IPv6
	協議	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
	安全性	IP 地址過濾 ; 複雜密碼 ; 用戶名和密碼驗證
	串流方式	單播/組播
	應用程式介面	ONVIF(Profile S/G/T)
	網頁瀏覽器	IE10/11 Safari V12.1 或以上 Firefox V.52 或以上 Google chrome V.57 或以上 Edge V.79 或以上
工作環境	工作條件	-35 ~ +60°C/ ≤95% RH
	防護等級	IP67
電力相關	輸入電壓/電流	D12V/POE(IEEE802.3af)
	耗電量	最大 12W
機體相關	材質	金屬
	尺寸 (W x H x D)	151.3*74.1*74.1mm
	重量	388g