



NVR 網路型監控主機

主要特點

支援 16 路 5 百萬 IP 攝影機接入

支援 VGA、HDMI 同時輸出，HDMI 最大解析度支持 2K

支援火焰偵測警報功能（需要前端攝影機支援）

支援人形、車形檢測警報功能（需要前端攝影機支援）

支援電子圍籬、越界檢測、離崗偵測、客流統計功能（需要前端攝影機支援）

支援警報聯動本地語音播報等功能，支援人形、車形智慧重播

支援手機 APP、電腦 CMS 軟體遠端監控和重播錄影

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SS-NVR9916A	
作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
操作介面	圖形化操作介面，支援滑鼠操作
畫面顯示	1/4/6/9/16 畫面
支援語言	簡體中文、繁體中文、英語、日語、韓語、法語、德語、義大利語、俄語、泰語、印尼語、土耳其語、葡萄牙語、西班牙語、越南語、朝鮮語、希臘語、捷克語、阿拉伯語、波斯語
視頻接入	16 路 5MP，雙碼流接入
視頻幀率	30 幀
視頻輸出	VGA*1, HDMI*1
圖像解碼	H.264/H.265
雲台控制	通過網路控制帶雲台設備的前端攝像機
重播路數	1 路 5MP/2 路 4MP/4 路 3MP 重播
錄影方式	定時錄影、移動偵測錄影、手動錄影、智慧錄影
錄影查詢	時間重播、流覽重播、智能重播，事件檢索
電子圍欄	通過網路控制帶雲台設備的前端攝像機
越界偵測	支援，可聯動推送、大畫面、錄影機語音等報警功能（需前端攝像機支援）
離崗偵測	支援，可聯動推送、大畫面、錄影機語音等報警功能（需前端攝像機支援）
客流統計	支援查詢客流資料（需前端攝像機支援）
重播	支援 AI 人形、車形重播功能，重播更精準。
語音報警	支持聯動錄影機本地音訊警戒播報，內置多種警戒語音。
音訊格式	G.711U、G.711A、G.726
音訊對講	支持
音訊輸入	根據通道數 1:1 網路音訊輸入
音訊輸出	支援 HDMI 輸出音訊，3.5mm 音訊輸出介面，1.25 座子喇叭輸出
錄影保存	本地硬碟、網路（Easytvms 遠端錄影）
備份方式	網路備份、U 盤
手機監控	P6Slite APP 秒連
電腦監控	VMS 用戶端局域網或廣域網路遠端監控
協議	支持 TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P，GB28181 等網路通訊協定
視頻輸出	1 個 VGA、1 個 HDMI 介面
網路介面	1 個 RJ45 10/100M 自我調整乙太網介面
USB 介面	2 個 USB 2.0 介面
硬碟介面	1 個 SATA 2.0 介面; SATA 介面最大支援容量 8T
電源	DC12V 2A

功耗	≤15W (裸機)
工作環境	-10℃ ~ +50℃
尺寸	25.5cm (長) x 21cm (寬) x 4.2cm (高)