



## 火燭偵測網路型攝影機

### 主要特點

1/2.9" 400 萬 CMOS 解析度 2560 \* 1440

支援 H.264/H.265/H.265+ 編碼格式

支援數位寬動態, 3D 降噪、背光補償、白平衡, 適用不同監控環境

支援火焰檢測功能, 攝影機可輸出警報和 NVR 警報

支援 ONVIF 協定, 可接入多廠牌 NVR

支援手機 APP 監控、支援電腦 CMS 遠端監控



|                 |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號: SSV-IP955FD |                                                                                                                                  |
| 鏡頭              | 2.8~12mm 百萬畫素                                                                                                                    |
| 紅外線投射距離         | 8 陣列 暖光 LED (MAX 20M)                                                                                                            |
| 白平衡             | 支持自動白平衡                                                                                                                          |
| 背光補償            | 支援背光補償                                                                                                                           |
| 數字降噪            | 支持 3D 降噪                                                                                                                         |
| 寬動態             | 支援數位寬動態                                                                                                                          |
| 移動偵測            | 支援移動偵測                                                                                                                           |
| 鏡像              | 支持鏡像                                                                                                                             |
| OSD             | 支援 OSD 設置，支援 OSD 拖動                                                                                                              |
| 自動維護            | 支持                                                                                                                               |
| 火焰檢測            | 支持檢測火焰進行報警                                                                                                                       |
| 語音播報            | 支援聯動語音播報，語音內容可自訂錄製                                                                                                               |
| 燈光報警            | 支援聯動設備燈光報警功能                                                                                                                     |
| 錄影機聯動           | 支援聯動錄影機大畫面、本地語音、AI 錄影、推送等功能                                                                                                      |
| 視頻壓縮            | H.264，H.265                                                                                                                      |
| 解析度             | 主碼流：4MP(2560*1440) · 3MP(2304*1296) · 2MP(1920*1080) · 1MP(1280*720)<br>子碼流：448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360)/CIF(352*288) |
| 視頻幀率            | 400 萬 20 幀，300 萬 30 幀                                                                                                            |
| 視頻調節            | 亮度、飽和度、色度、對比度、銳度調節                                                                                                               |
| 乙太網             | RJ-45 10M/100M 自我調整                                                                                                              |
| 協議              | ONVIF · P2P · CGI · HTTP · TCP/IP · IPv4 · RTSP · UDP · NTP · DHCP · DNS · IP Filter                                             |
| 接入協議            | ONVIF 協定/私有協定/CGI                                                                                                                |
| 最大連接數           | 2 個主碼流，2 個子碼流                                                                                                                    |
| APP             | P6slite(IOS · Android)                                                                                                           |
| 用戶端             | Easyvms(Windows)                                                                                                                 |
| 音訊壓縮            | G.711U、G711A                                                                                                                     |
| 音訊輸入            | 支持                                                                                                                               |
| 音訊輸出            | 支持                                                                                                                               |
| 溫度              | -30℃ ~ +80℃                                                                                                                      |
| 電源              | DC12V/2A                                                                                                                         |
| 尺寸              | 21cm(長) x 7.5cm(寬) x 7.5cm(高)                                                                                                    |