

H.265 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H



主要特點：

- ❖ 支援 8MP、5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P) 解析度。
- ❖ 影像壓縮格式: H.265 / H.264。
- ❖ 支持遠程操作：監控、雲台控制、回放、系統設置、文件下載、日誌信息。
- ❖ 支持人形&車輛偵測、邊界入侵偵測、越線偵測、人臉偵測&辨識。
- ❖ 手機監控APP：支持iPhone、iPad、Android等。

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號		SSV-XVR9816DBK	
錄影帶寬	輸入	192Mbps	
	輸出	192Mbps	
	類比視頻輸入	16CH	
即時	IP 視頻輸入	8ch	
	複合視頻輸入	最多24CH (類比視頻 + IP視頻)	
用戶界面/監控	本機	UI5.0	
	網路	IE10/11 Safari V12.1 或以上 Firefox V.52 或以上 Google Chrome V.57 或以上 Edge V.79 或以上	
	手機瀏覽	支援	
	通知推播	有	
AI 機能		人形&車輛偵測、邊界入侵偵測、越線偵測、人臉偵測&辨識	
介面		16 位元全彩圖形選單操作介面	
密碼重置		恢復出廠設置：長按 10 秒重置按鍵	
顯示器	BNC	1 (704*576)	
	VGA	1CH, 1920*1080/1440*900/1280*1024/1280*720/1024*768	
	HDMI	EDID/3840*2160/1920*1080/1440*900/1280*1024/1280*720/1024*768	
	USB	USB2.0*1(正面) USB3.0*1+(背面)	
	音頻	16CH in / 1CH out	
	網路端口	RJ45*1, 1000M Base-T	
	E-SATA	1	
	HDD	2*10TB HDD	
	警報輸入/輸出	16CH in / 1CH out	
性能			
錄影及回放	壓縮格式	音頻: G.711A / G.711U	
		視頻 : H.264 / H.265	
	顯示解析度	類比	8MP: 15fps
			5MP: 20 fps
			4MP/1080P/720P/960H: 30fps
		IP	8MP/5MP/1080P/720P
	速度	類比 (主碼流)	8MP: 10fps (每個CH)
			5MP: 15fps (每個 CH)
			4MP: 20fps (每個 CH)
			1080P: PAL:25 fps (每個CH)/NTSC:30 fps (每個CH)

		IP	頻道預覽高達 4K@30 fps
	事件	動作偵測：區域：1408 (44*32)，多級靈敏度：1-8 級	
		視頻丟失	
		蜂鳴聲、電子郵件、推送通知到手機應用程序	
	回放功能	快進/快退 (2x, 4x, 8x,16x)	
		慢進 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)	
	回放	8MP*144fps; 1080P@480fps (最大 16CH 回放)	
通用			
OSD 語言		多種不同語言	
機體設計	尺寸 (W x D x H)	378 X 340 X 50mm	
	重量	5KG (不含 HDD)	
電源	電源供應	DC12V/5A	
	耗電功率	< 20W (不含 HDD, 不含 POE)	
工作環境	工作溫度/濕度	溫度: -10°C - +55°C 濕度: 10% - 95%	
認證		CE / FCC / RoHS	