

H.265+ 8MP/5MP/3MP/1080P/720P/960H



主要特點：

- ❖ 支援 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)解析度。
- ❖ H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 視頻壓縮格式。
- ❖ 支援遠端操作：監控、雲台控制、回放、系統設置、文件下載、日誌信息。
- ❖ 支援多種AI功能：人臉偵測、行人偵測、車輛偵測、交叉計數、熱力圖、人群密度偵測、周界入侵偵測等。
- ❖ 手機監控APP：支援 iPhone、iPad、Android等。

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號		SSV-NVR9804MS
硬碟槽位		1*HDD/10TB
錄影帶寬	輸入	50Mbps
	輸出	64Mbps
	IP 視頻輸入	4ch
用戶界面/監控	本機	UI5.0
	網路	IE10/11 Safari V12.1 或以上 Firefox V.52 或以上 Google chrome V.57 或以上 Edge V.79 或以上
	手機瀏覽	有
	通知推播	有
AI 功能		人臉偵測、行人偵測、車輛偵測、交叉計數、熱力圖、人群密度偵測、周界入侵偵測、越線偵測、隊列長度偵測、車牌偵測、稀有聲音偵測
介面		16 位元全彩圖形選單操作界面
密碼重置		恢復出廠設置：長按 10 秒重置按鍵
顯示器	VGA	1CH, 1920*1080/1440*900/1280*1024/1280*720/1024*768
	HDMI	EDID/3840*2160/1920*1080/1440*900/1280*1024/1280*720/1024*768
	USB	USB2.0*1 (正面) USB2.0*1 (背面)
	網路端口	RJ45*1, 100M Base-T
	PoE 端口	4CH POE (802.3AT/AF)
	音頻	1CH輸入 / 1CH輸出
	SATA HDD	1*10TB HDD
	RS485	RS-485*1
	警報輸入/輸出	4ch 輸入 / 1ch 輸出
性能		
錄影及回放	壓縮格式	音頻: G.711A / G.711U
		視頻: H.265 / H265+ / H.264 / H264+
	顯示解析度	主碼流: 最大到 3840*2160, 輔助碼流: D1
	幀率	4K@45fps, 4MP@90fps, 2MP@180fps
	事件	動作偵測(區域: 1408 (44*32), 多級靈敏度: 1-8 級)
		視頻丟失
		蜂鳴聲、電子郵件、推送通知到手機應用程序
	回放功能	快進/快退 (2x, 4x, 8x,16x)
		慢進 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)

	回放	最多 4CH 回放
通用		
OSD 語言		多種不同語言
機體設計	尺寸 (W x D x H)	300 x 227 x 53mm
	重量	2KG (不含 HDD)
電源	電源供應	DC48V/1.25A
	耗電功率	< 5W (不含 HDD, 不含 POE)
工作環境	工作溫度/濕度	溫度 -10°C - +55°C 濕度: 10% - 95%
認證		CE / FCC / RoHS