

SS-6636DK 8MP 16CH DVR (IPC Hybrid)



NOVATEK



ShineTech



產品規格:

型號		SS-6636DK
系統	多路傳輸	六重操作 - 同時錄製、直播、回放、備份、控制和遠程訪問
視頻	格式	IP-CAM: ONVIF Profile S / T ; 類比: NTSC/EIA 或 PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI
	輸入	IP-CAM: 最大到 16-CH 1080p/720p, IP-CAM 最大支援 8MP 類比: 最大到 16-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p /75ohm, 最大合計: 16-CH 類比 或 IP-CAM
	輸出	HDMI 最大到 3840x2160; VGA 最大到 1920x1080; CBVS
音頻	輸入 / 輸出	* 標準: 4 個 RCA 插孔 + 16 Ch 同軸音頻輸入; 2 個 RCA 插孔/HDMI 輸出 * 可選: 8 個 RCA 插孔輸入 (無同軸音頻); 2 個 RCA 插孔/HDMI 輸出
錄影	壓縮格式	音頻: ADPCM
	最大幀率	IP-CAM: 8MP/5MP/1080p/720p, IP CAM 的傳入帶寬最高到 80 Mbps 類比: 40fps@8MP, 80fps@8MP-lite, 96fps@5MP, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
	預錄時間	0 - 10 秒
	錄製後時間	0 - 60 分
顯示	分割窗口	1/4/7/9/10/13/16
	幀率	每個顯示窗口高達 30/25 FPS
	數位縮放	X2, X4
回放	最大幀率	40fps@8MP, 80fps@8MP-lite, 96fps@5MP, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
	搜尋	智能搜索、日期/時間搜索、POS 搜索、攝影機、警報、動作和視頻丟失
	運作	播放、快進、快退、暫停、停止、快照等。
儲存	HDD & 擴展	* 標準: 5 x 3.5" SATA HDD + 1 x 用於外部 HDD 的 eSATA 連接器 * 可選: 6 x 3.5" SATA HDD (每個 HDD 容量高達 12TB) 支援內置 Raid
	備份	USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 1 ; 備份文件自行播放
警報	設定/取消設定	1 個觸點或 TTL/CMOS 信號
	恐慌警報	1 個觸點或 TTL/CMOS 信號
	輸入	16 個觸點或 TTL/CMOS 信號
	輸出	4 (2 個常開和 2 個常閉繼電器輸出)
網路	乙太網路	2 RJ-45 10M/100M/1000M bps 乙太網連接器
	協議	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
	遠端用戶	最多同時支持 8 個用戶
	遠端	支持 Windows 10/8/7、N 碼流實時查看、I.E/Firefox/Chrome DVR、適用於 Mac/iPhone/iPad/Android 手機和平板電腦的應用程序
控制 / POS / GPS	RS-485	2 PIN 用於鍵盤和/或 PTZ 控制
	RS-232	1 個 D 型公連接器
人工智能		支持人和汽車檢測 (可選購, 1 個 USB AI 主幹用於 2 通道檢測)
可靠性	系統恢復	斷電恢復後自動開機 (含看門狗定時器)
	計時器	內建實時時鐘
	防盜	多級密碼 (4 級, 最多 18 個帳戶) 保護, 附帶用於遠程訪問的身份驗證密鑰
重量 & 尺寸	尺寸 / 重量	430 (W) x 350 (D) x 66 (H)mm, 4.0 KG (不含 HDD)
電源	來源 / 消耗	+12VDC, 最大可達 100 W (包含 6 HDDs).
工作溫度		-5°C ~ +60°C