

SS-6228DM 8-CH 車載式 DVR (IPC Hybrid)



產品規格:

型號	SS-6228DM	
系統	多路傳輸	六重操作 - 同時錄製、直播、回放、備份、控制和遠程訪問
視頻	格式	IP-CAM: ONVIF Profile S, Profile T; 類比: NTSC/EIA 或 PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI
	輸入	IP-CAM: 最大到 8-CH 1080p; IP-CAM 最大支援 8MP 類比: 8-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p/75ohm, 8 航空 最大合計: 8CH 類比 或 IP-CAM
	輸出	HDMI / VGA: 最大到 1920*1080 ; BNC (CVBS): NTSC - 720*480, PAL - 720*576
音頻	輸入	4 航空帶音頻 ; 1 RCA 插孔連接器, 線路輸入等級
	輸出	1 HDMI ; 1 RCA 插孔連接器, 線路輸出等級
錄影	壓縮格式	音頻: ADPCM
	最大幀率	IP-CAM: 8MP/5MP/1080p/720p, IP-CAM 最大輸入帶寬可達 80Mbps 類比: 40fps@8MP-lite, 96fps@5MP-lite, 120fps@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120fps@1080p, 240/200fps@1080p-lite/720p/960H
	模式	手動/日程/報警/移動/碰撞/加速/剎車/速度/左右轉
	預錄時間	0 - 10 秒
	錄製後時間	0 - 60 分
顯示	分割窗口	1/4/7/9
	幀率	每台攝影機最大到 30/25 FPS
	數位縮放	X2, X4
回放	最大幀率	40fps@8MP-lite, 96fps@5MP-lite, 120fps@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120fps@1080p, 240/200fps@1080p-lite/720p/960H
	搜尋	智能搜索、日期/時間、攝影機、報警、動作、視頻丟失、碰撞、加速、剎車、速度和左/右轉
	運作	播放、快進、快退、暫停、停止、快照等。
儲存	HDD	1 組 2.5" SATA HDD
	備份	1 USB 2.0 端口, 1 個 SD 卡槽 支持將數據備份到 SD 卡
警報	輸入	8 個觸點或 TTL/CMOS 信號
	輸出	2 個常開或常閉繼電器輸出
網路	觸發條件	傳感器輸入、視頻丟失、動作、碰撞、速度、加速度、制動(內置 G 傳感器)和左/右轉
	乙太網路	1 個 RJ-45 10/100 BaseT 乙太網連接器
	無源光網路(PON)	可選購: 適用於具有網絡供電功能的 IP 攝影機的 4 x RJ-45 10/100 BaseT 乙太網連接器
	3G/4G/5G	可選購
	WiFi	可選購
	協議	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P (可選)
	遠端	支持 Windows 10/8/7、IE/Firefox/Chrome DVR、Mac/iPhone/iPad/Android 手機和平板電腦應用程序
控制/GPS/車速	IR 遙控器	有
	RS-232/RS-485	可選購: DV-9400 RS232/485 設備 ; RS232 x 4 (可和 RS485 x 2 做互換)
	GPS	內建; 天線(可選購)
	車速	1 PIN 用於可配置參數的汽車超速脈衝輸入, 或來自 GPS 的數據
可靠性	G 傳感器	內建
	系統恢復	斷電恢復後自動開機; 包括看門狗定時器
	防盜	DVR 主機按鍵鎖; 多級密碼(4 級, 最多 18 個賬戶)
重量 & 尺寸	防潮	機體帶有噴塗層
	尺寸 / 重量	185(W) x 235(D) x 60(H)mm / 1.83 KG (不含 HDD)
電源	來源	+9 ~ 36VDC
	消耗	最大到 70W
	延遲 ON/OFF	有, 附可配置計時器
	12VDC 輸出	所有攝影機最高到 4.0 A
工作溫度		-25°C ~ +70°C, 附 SDD