


SS-1228DK 8MP 8CH DVR (IPC Hybrid)



產品規格:

型號		SS-1228DK
系統	多路傳輸	六重操作 - 同時錄製、直播、回放、備份、控制和遠程訪問
視頻	格式	IP-CAM: ONVIF Profile S / T ; 類比: NTSC/EIA 或 PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI
	輸入	IP-CAM: 最大到 8-CH 1080p/720p, IP-CAM 最大支援 8MP 類比: 最大到 8-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p /75ohm, 最大合計: 8-CH 類比或 IP-CAM
	輸出	HDMI 最大到 3840x2160; VGA 最大到 1920x1080; CVBS
音頻	輸入	4 個 RCA 插孔連接器, 線路輸入等級 (100 mV-1Vrms); 8CH 通過同軸電纜
	輸出	HDMI ; 1 個 RCA 插孔連接器, 線路輸出等級 (高達 1Vrms)
錄影	壓縮格式	音頻: ADPCM
	最大幀率	IP-CAM: 8MP/5MP/1080p/720p, IP-CAM 最大輸入帶寬可達 80Mbps 類比: 40fps@8MP-lite, 48fps@5MP, 96fps@5MP-lite, 120fps@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120fps@1080p, 240fps@1080p-lite/720p/960H
	預錄時間	0 - 10 秒
	錄製後時間	0 - 60 分
顯示	分割窗口	1/4/7/9
	幀率	每個顯示窗口最大到 30/25 FPS
	數位縮放	X2, X4
回放	最大幀率	40fps@8MP-lite, 48fps@5MP, 96fps@5MP-lite, 120fps@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120fps@1080p, 240fps@1080p-lite/720p/960H
	搜尋	智能搜索、日期/時間搜索、POS 搜索、攝影機、警報、動作和視頻丟失
	運作	播放、快進、快退、暫停、停止、快照等。
儲存	HDD & 擴展	2 x 3.5" SATA HDD (每個 HDD 容量高達 10TB) (或 可選購 1 x 3.5" SATA HDD + 1 eSATA 連接器)
	備份	USB 2.0 x 2 ; 備份文件自行播放
警報	輸入	4 個觸點或 TTL/CMOS 信號
	輸出	1 個常開或常閉繼電器輸出
網路	乙太網路	1 個 RJ-45 10M/100M bps 乙太網連接器
	協議	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
	遠端用戶	最多同時支持 8 個用戶
	遠端	支持 Windows 10/8/7-N 碼流實時查看、I.E/Firefox/Chrome DVR、Mac/iPhone/iPad/Android 手機和平板電腦應用程序
控制 / POS / GPS	RS-485	2 PIN 用於鍵盤和/或 PTZ 控制
	RS-232	可選購 1 個 D 型公連接器
人工智能		支持人和汽車檢測 (可選購, 1 個 USB AI 主幹用於 2 通道檢測)
可靠性	系統恢復	斷電恢復後自動開機 (包括看門狗定時器)
	計時器	內置實時時鐘
	防盜	多級密碼 (4 級, 最多 18 個帳戶) 保護, 帶有用於遠程訪問的身份驗證密鑰
重量&尺寸	尺寸/重量	320(W) x 250(D) x 60(H)mm / 2.0 KG (不含 HDD)
電源	來源/消耗	+12VDC, 5A / 最大到 60W
工作溫度		-5°C ~ +60°C