



Smart H.265 五百萬畫素網路暖光攝影機

主要特點

1/2.8" 五百萬像素 SONY IMAX335(聯發科晨星半導體)晶片

支援圖像翻轉功能/數位寬動態功能

支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控

內建 IR CUT 濾光鏡片,日夜同焦更精確

支援智能分析,人形偵測,自定義區域



尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-IP6257SS35M-WL	
影像元件	500 萬超低照度 1/2.8 " CMOS SONY IMX335+MSTAR SSC30KQ
鏡頭	4mm 或 6mm Lens
暖光燈	6 陣列暖光燈
訊號雜訊比	≥ 50dB
網路協議	支援 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等網路協議
暖光投射距離	陣列式 6 顆暖光燈 約 20-30 米
畫面處理	H.265+/H.265/H.264 視頻編碼，支持碼流 0.1M~8Mbps 可調；支持幀率 1~30 幀/秒可調
最低照度	0.001 LUX /F1.2
支援 Onvif	支援
CGI	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
儲存	支援 micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G (PS 選購)
影像壓縮格式	H.265+/H.265 /H.264
影像解析度	主碼流: 25FPS@2592×1944, 30FPS@(2560×1440,2304×1296, 1920×1080, 1280×720), 次碼流: 720×480, D1, VGA, 640×360
操作溫度/儲存溫度	-40°~+85°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V ± 20% PoE