



AI 人流統計網路型攝影機

主要特點

1/2.9" 400 萬 CMOS · 解析度 2560 * 1440

支援數位寬動態, 3D 降噪、背光補償、白平衡, 適用不同監控環境

支援 H264, H.265 編碼格式

支援 ONVIF 協議, 支援電腦 CMS、手機監控

支援電子圍籬 (人形/車形)、越界偵測 (人形/車形)、離崗偵測 (人形)、客流統計 (人形) 功能

支持人形檢測、車形檢測, 可連動攝影機警報和 NVR 報警



尚德偉電子有限公司

總公司: 高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL: 886-7-5585859 FAX: 886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-IP6238AI

鏡頭	2.8~12mm 4百萬畫素
紅外線投射距離	6陣列LED (MAX 20M)
日夜切換	支援日夜轉換 (支援選配 IR-CUT)
白平衡	支持自動白平衡
背光補償	支援背光補償
數字降噪	支持3D降噪
寬動態	支援數位寬動態
移動偵測	支援移動偵測
鏡像	支持鏡像
OSD	支援OSD設置·支援OSD拖動
自動維護	支持
電子圍欄	支援檢測人形/車形·進入警戒區域後設備進行報警
越界偵測	支持檢測人形/車形·支持A→B、B→A、A↔B方向檢測
離崗偵測	設置檢測區域·人員離開一定時間後設備進行報警·返回後報警停止
客流統計	支持檢測進入和離開的人數統計
語音播報	支援聯動語音播報·語音內容可自訂錄製
燈光報警	支援聯動設備燈光報警功能
錄影機聯動	支援聯動錄影機大畫面·本地語音·AI錄影·推送等功能
視頻壓縮	H.264·H.265
解析度	主碼流: 4MP(2560*1440)·3MP(2304*1296)·2MP(1920*1080)·1MP(1280*720) 子碼流: 448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360)/CIF(352*288)
視頻幀率	400萬 20幀·300萬 30幀
視頻調節	亮度·飽和度·色度·對比度·銳度調節
乙太網	RJ-45 10M/100M 自我調整
協議	ONVIF·P2P·CGI·HTTP·TCP/IP·IPv4·RTSP·UDP·NTP·DHCP·DNS·IP Filter
接入協議	ONVIF 協定/私有協定/CGI
最大連接數	3個主碼流·3個子碼流
APP	P6slite(IOS·Android)
用戶端	Easyvms(Windows)
音訊壓縮	G.711U·G.711A
音訊輸入	支持
音訊輸出	支持
溫度	-30°C ~ +80°C

電源	DC12V/2A
尺寸	21cm(長) x 7.5cm(寬) x 7.5cm(高)