



AI 智能人臉辨識網路型攝影機

主要特點

SONY 1/2.8 IMX327 200 萬 CMOS

支援 H.264/H.265/H.265+ 編碼格式

支援私有、ONVIF 協議，支援 web 介面，多種參數可直接進行配置

支援手機監控、Web 端工具和電腦端 CMS 對設備管理

支援多種 AI 辨識功能(人形檢測/人臉識別/人臉抓拍/人臉比對)



尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-IP6238FA	
主處理器	海思 3516CV500
成像器件	1/2.8 IMX327
作業系統	嵌入式 LINUX 作業系統
鏡頭	3.6mm 2 百萬畫素
紅外線投射距離	6 陣列 LED (MAX 20M)
抓拍模式	自動模式、快速模式、最優模式、自訂模式
識別能力	10~20 幀檢測幀率，每幀最多 32 人;最大支持 150 人/秒的抓拍
識別人臉大小	人臉圖元 60*59-450*440
姿態	姿態俯仰 45 度以內，左右 90 度以內可抓拍，斜臉角度 45 度以內
遮擋	普通眼鏡，較短留海，口罩對識別沒有影響
表情	正常情況下表情不影響識別
人臉抓拍率	≥98% (達到上述條件)
回應速度	≤200ms
人臉去重複	支持
人臉品質過濾	支持
人臉動態曝光調整	支持
識別區域	全圖識別，支援區域可選設置，檢測人臉的最小圖元和最大圖元可設，檢測區域可設
圖片格式	人臉摺圖
手機推送信息	多種報警資訊
上傳方式	FTP、SDK 調用上傳
視頻編碼標準	H.264/H.265/H.265+
系統制式	PAL 50HZ/NTSC 60HZ
有效解析度	1920*1080/1280*720
有效圖元	2.0 M pixels
視頻幀率	25fps
視頻碼流	128kbps-12288kbps (默認可變碼率)
信噪比	信噪比≥50dB (自動增益關)
最低照度	白天模式 1Lux,夜視模式 0.01Lux
日夜模式	自動 (被動模式) /白天/夜晚/自動 (主動模式) /定時
自動白平衡(AWB)	AUTO
背光補償(BLC)	AUTO
增益(AGC)	AUTO
寬動態	AUTO

自動電子快門(AES)	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/100,000sec
視頻輸出	Easytool/EasyVMS 用戶端/手機 APP 用戶端
移動偵測	支持
抓圖功能	支持
音訊編碼	G.711U
音訊輸入	無源麥克風 MIC/有源拾音器
音訊輸出	外置 8Ω/MAX 1.5W 揚聲器
錄影方式	報警錄影、定時錄影
錄影保存	TF 卡/PC 端/NVR
報警輸入/輸出	支持
報警觸發	移動偵測報警、人臉比對報警、揚聲器報警、報警錄影、抓圖、發送 Email、外置聲光報警
網路通訊協定	HTTP,TCP/IP,IPV4,UPNP,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS,
TF 卡容量	可選支持最大 128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡本機存放區
工作電壓	標準 DC-12V(寬電壓 10-16V)
工作電流	160mA ±10mA
尺寸	21cm(長) x 7.5cm(寬) x 7.5cm(高)