



500 萬畫素暖光攝影機

主要特點:

5 百萬 CMOS 像素晶片

可選擇 AHD/TVI/CVI/CVBS 輸出

內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確

NTSC/PAL

支援數字降噪, 2D-DNR 3D-DNR

支援數字寬動態



尚德偉電子有限公司

總公司: 高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL: 886-7-5585859 FAX: 886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-HD623WL-5M

影像元件	5MP CMOS
幀率	5MP @ 25FPS 5MP @30FPS
鏡頭	4mm/6mm Lens
有效像素	2560(H)×1920(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	Auto
自動白平衡(AWB)	Auto
訊號雜訊比	48db(自動增益控制:關)
設置/增強	對比度/銳度/飽和度/數字降噪/影像制式/數字寬動態
電子快門(AES)	Auto
最低照度	0.001 Lux (F1.2, AGC ON).0LUX with IR
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS 4 合一
IR Cut	有
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
曝光	亮度/曝光模式/增益
語言	繁體中文/ENGLISH/ESPAÑOL/FRANCAIS/Русский/ITALIANO/ЕААННІКА
暖光投射距離	8 顆陣列・約 20M-30M(Max)
工作條件	溫度：-20℃～+60℃・濕度：90%RH
電源供應	DC 12V ±20%