



### 星光級網路型 500 萬畫素 33 倍紅外快速球

#### 特色功能:

- H.265+/H.265/H.264 多種壓縮格式.
- 支援 Onvif 通訊協議.
- 4 組花樣掃描,可記錄 160 秒操作過程或是 500 個指令.
- 8 組點間掃描,可設定左右界限與掃描速度.
- 8 組巡航掃瞄,每組可設定 16 個預設點.
- 具備 CVBS 影像輸出.
- 斷電記憶
- 支援 2 串流輸出.

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-NP6202HAIB-33X5MP

### 影像

感光元件	1/2.8" SONY 逐行掃描 CMOS
有效畫素	500 萬畫素 (2592Hx1944V)
主串流	2592x1944@25/30 fps, 2688x1520@25/ 30 fps ,2048x1520@25/30fps 2304*1296@25/30fps,1080P/ 720P@25/ 30fps
子串流	704*576 D1/ / 640x480 VGA / 352x288/ CIF
倍率	33 倍光學放大
鏡頭	f=4.7~155 mm / F1.5 ~F22
可視角度	60.5 ( 廣角端 ) ~ 2.3° ( 遠端 )
曝光模式	自動/ 手動曝光/光圈優先/快門優先
日夜模式	雙濾光片切換 · 自動 · 手動 · 彩色 · 黑白 · 定時 · 外部控制
聚焦	自動/手動/半自動
信號/雜訊比	≥52dB
逆光補償	可調整
強光抑制	可調整
增益控制	自動
白平衡	自動/手動
電子快門	1/6~ 1/30,000 sec, 白天/ 夜晚 · 手動/ 自動
最低照度	0.05Lux 彩色 , 0.0001Lux@黑白, 0 Lux ( IR ON )
降噪	3D 可調整
寬動態	支援 WDR. 120dB
影像調整	亮度 · 對比度 · 飽和度 · 銳利度可調
影像設定	水平翻轉 · 垂直翻轉 · 隱私遮蔽 · 強制閃爍 · 除霧
影像模式	正常模式 · 強制幀率模式 · 超星光模式

### 網路

防護措施	密碼保護 / 使用者連線權限
通信協議	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, RTMP, IPV6, MTU
介面	網路接口, 電源輸入口, BNC 接頭 (CVBS 輸出), RS-485 輸入
中文命名	OSD 支援
聲音	支持雙向語音 , Line In/ Out
SD 記憶卡插槽	Micro SD 128G (class 10)

斷電連線	支援
<b>紅外 LED 燈</b>	
紅外 LED	10x 高功率陣列式紅外 LED
投射距離	150 公尺
紅外燈啟動模式	自動 / 手動 / 攝影機連動
<b>水平 / 垂直</b>	
水平角度	可連續 360 度
水平轉速	每秒 0.01~360 度(手動) / 每秒 360 度(自動)
垂直角度	-10 度到 90 度 (自動翻轉)
垂直轉速	每秒 0.01~120 度 (手動) / 每秒 120 度 (自動)
預置點	255 預置點
巡航群組	8 組 / 每一組 16 預置點
點間掃描	8 組 / 可設定左右邊界
花樣掃描	4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令
自動掃描	1 組
警報	支援
<b>其他</b>	
雨刷	內建
電源供應	AC110V 轉 AC24V/3A, POE(選配),
工作溫度	-35° C ~ 60° C
工作濕度	低於 90% 無空調
防水等級	IP66
防暴等級	IK10
突波保護	3KV
尺寸	Ø230x371mm(不含支架)
淨重	6KG
配件	壁掛/垂吊支架

尺寸:

