



網路型 200 萬畫素 30 倍紅外快速球,60FPS

特色功能:

- H.264/H.265 /H.264H/MJPEG 壓縮技術.
- 使用 NOVATEK 控制晶片.
- 4 組花樣掃描,可記錄 160 秒操作過程或是 500 個指令.
- 8 組點間掃描 · 可設定左右界限與掃描速度.
- 8 組巡航掃瞄 · 每組可設定 16 個預設點.
- 支援影像 3 串流輸出.

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV- NP6202HAIB-30XFN-1

## 影像

感光元件	1/2.8" SONY 逐行掃描 CMOS
有效畫素	200 萬畫 1920(H)x1080(V)
解析度	1920x1080@60/50fps, 1920x1080@30/25fps, 1280x720@60/50fps, 1280x720@30/25fps
倍率	30 倍光學縮放自動對焦鏡頭
鏡頭	f=4.7-141mm / F1.5~F4.0
視角	60.5 ( 廣角端 ) ~ 2.3° ( 遠端 )
數位放大	16 倍
自動光圈	手動 / 自動
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白
聚焦	手動 / 自動/半自動
圖像	可調整 亮度/ 對比/ 飽和/ 色彩抑制/ 銳利度/ 伽碼
信號/雜訊比	≥52dB
降噪	2D/ 3D,開啟/ 關閉
防閃爍	室外/ 室內 (60Hz/ 50Hz)
防閃爍模式	自動/ 手動/ 光圈優先/ 快門優先/增益優先
背光補償	開啟/ 關閉
強光抑制	開啟/ 關閉 · 抑制強度可調整
白平衡	自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈/自然光/ 路燈/單觸發
快門	支援自動和手動電子快門 1/3 ~ 1/30,000 秒
最低照度	彩色 : 0.005Lux/F1.5 ; 黑白 : 0.0005Lux/F1.5. 0 Lux@紅外線開啟
寬動態	支援(100db)
隱私遮蔽	支援
位移偵測	支援
電子防震	開啟/ 關閉
透霧	手動/ 自動/ 關閉
ROI(興趣區域)	支援
通道命名	中文 20 個字元 · 英文/數字 31 個字元
浮水印	可設定顯示文字
影像自動追蹤	開啟/ 關閉 (選配)

## 網路

最大圖像	1920(H)x1080(V)
影像壓縮	H.264、H.265、H.264H、MJPEG 編碼
三串流	支持
串流格式	第 1 串流: 1080P, SXGA, 1.3M, 720P @60/50 fps 第 2 串流: D1, CIF, VGA@60/50 fps 第 3 串流: 1080P, 720P, D1@25fps
防護措施	密碼保護 / 使用者連線權限
通信協議	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UDP, UPnP, SNMP, SMTP, FTP, QoS, HTTPS, IPv6, SIP, SRTP, ONVIF
介面	網路接口, 電源輸入口, RS-485 輸入
通信介面	標準 Ethernet 網路埠 RJ-45 · 10/100Base-T
瀏覽	內建 WEB 服務器可透過 IE 遠端連線觀看及控制
警報	4 個輸入(Alarm in) / 2 個輸出(Alarm out) NO / NC
聲音	支持, Line In/ Out
SD 記憶卡插槽	256GB 最大
<b>紅外 LED 燈</b>	
紅外 LED	10x 高功率陣列式紅外 LED
投射距離	150 公尺
紅外燈啟動模式	自動 / 手動 / 攝影機連動
紅外線功率	20W
<b>水平 / 垂直</b>	
水平角度	可連續 360 度
水平轉速	每秒 0.01~360 度(手動) / 每秒 360 度(自動)
垂直角度	-15 度到 90 度 (自動翻轉)
垂直轉速	每秒 0.01~120 度 (手動) / 每秒 120 度 (自動)
預置點	255 預置點
巡航群組	8 組 / 每一組 16 預置點
點間掃描	8 組 / 可設定左右邊界
花樣掃描	4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令
自動掃描	1 組
<b>其他</b>	
雨刷	內建

電源供應	AC24V/3A · POE (選配)
消耗功率	60W
工作溫度	-40° C~ 60° C
工作濕度	低於 90% 無空調
防水等級	IP68
防暴等級	IK10
安規認證	CE/ FCC/BSMI
突波保護	3KV
尺寸	Ø230x371mm(不含支架)
淨重	6KG
配件	壁掛支架

尺寸:

