



隱藏式兩百萬畫素室內用 PIR 型攝影機

主要特點:

SONY 1/2.8" CMOS 2 百萬像素晶片

同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸

UTC 功能

線控可選擇 AHD/TVI/CVI or 類比 960H 輸出

3D/2D 降噪

NTSC/ PAL 可選

支援數字寬動態



尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號: SSV-XHD-804S30

影像元件	SONY 1/2.8 "CMOS IMX 307+Nextchip NVP2441H
幀率	25FPS/30FPS
鏡頭	2M Board Lens 3.7mm
有效像素	1920(H)x1080(V)
系統制式	PAL/NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	自動
背光模式	關/背光補償/強光抑制
白平衡(AWB)	自動跟蹤白平衡/AWC-SET/室內模式/室外模式/手動模式
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto
最低照度	0.001Lux@(F1.2,AGC ON) · 0LUX with IR
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式輸出)
曝光	電子快門/自動增益控制/亮度/數字寬動態
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文/等 12 國語言
O.S.D.選單	UTC 功能
紅外LED投射距離	N/A
工作條件	溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：90%RH
電源供應	DC 12V ±20%