


8MP IP 35M IR POE 防暴電動變焦半球攝影機



主要特點：

- ❖ 1/2.8" 8百萬 CMOS 傳感器 (SSC339Q + IMX415)。
- ❖ H.265+/H.265 (兼容H.264+/H.264) 壓縮格式，超低碼率，高清畫質。
- ❖ 支援ONVIF和移動監控功能。
- ❖ 內置雙IR-Cut濾光片，使日夜對焦更加準確。
- ❖ 支援寬動態和2D+3D數字降噪功能。

尚德偉電子有限公司

總公司:高雄市左營區安吉街 169 號

工廠: 高雄市左營區大順一路 93 號 9 樓之 4

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860

Shinotech@shinotech.com.tw

型號			SSV-IP80HVM4-A
數位 視頻處理器	傳感器	1/2.8" 8MP CMOS Sensor (SSC339Q + IMX415)	
	幀率	PAL: 1-25fps, NTSC: 1-30fps	
	內存&閃存	512MB 內存 / 128MB 閃存	
	最低照度	全彩: 0.009Lux@F1.6(AGC 開啟) · 黑白: 0 Lux@IR 開啟	
	鏡頭	2.8-12mm 電動變焦鏡頭	
	最大孔徑比	F No. 1.8 (W) ~ 3.3(T)	
	最小物距	0.2M~INF(W),1.5M~INF(T)	
	IR 範圍/波長	最遠到 50M / 850nm	
	電子快門	自動 /1/5 ~ 1/20000 秒 可調	
	增益	自動	
	日/夜模式	自動 · □ IR-Cut 濾光片 (日/夜/自動/影像/行程)	
	背光補償/白平衡	背光補償: 開/關 (5 區域) · 白平衡: 自動 / 手動	
	數字降噪	支援 2D+3D 數字降噪	
	寬動態	支援寬動態	
	雜訊比	≥120dB	
	影像控制	亮度、色度、對比度、飽和度、清晰度	
	攝影機名稱	開/關	
編碼	視頻編碼	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
	最高解析度	主碼流@30fps: 8MP(3840x2160),5 MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592*1520),3MP(2304*1296),1080P(1920*1080),960P(1280*960),720P(1280*720)	
	子碼流	子碼流@30fps: 1080P(1920x1080),720P(1280*720), VGA(640*480)	
	第三碼流	移動碼流@30fps: VGA(640*480), QVGA(320*240)	
	碼率	256Kbps~10Mbps · 支援 CBR / VBR	
	音頻編碼	G.711A (8Kbps) / G.711Mu (8Kbps)	
	回聲減少	支援	
	噪音過濾	支援	
	其他音頻功能	音頻輸入/輸出的音量	
介面	局域網端口	RJ45*1, 10M /100M (BASE-T)	
	網路協議	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	
	協議	ONVIF 22.06 Profile-S, Profile-G, Profile-T	
	安全性	IP地址過濾、複雜密碼、用戶名和密碼驗證	
	使用者連結數	9	
	音頻	1CH 輸入, 1CH 輸出	
	警報	1CH 輸入, 1CH 輸出	
	儲存	支援 256G Micro SD / SDHC / SDXC	

	硬體重置	有
功能	自動維護	支援
	動作偵測	多個檢測區域，1~8 級可變靈敏度級別、電子郵件警報
	鏡像功能	翻轉/旋轉
	OSD	OSD設定，OSD拖放
	隱私護罩	開/關，(4區域，橢圓形)
	抓拍	支援JPEG格式
	安保特點	密碼、水印（定制）
	文字疊放	頻道名稱、日期和時間
	警報	支援網路異常
	客戶端軟體	IE, Web, VMS Pro Client
	網頁瀏覽	IE10/11, Safari V12.1 或以上, Firefox V.52 或以上, Google Chrome V.57 或以上, Edge V.79 或以上
	移動 APP	支援
	P2P	支援 iOS / Android / PC
智能分析	AI 功能	人臉識別、人車偵測、周界入侵偵測、越線偵測、交叉計數、靜止物體偵測、熱力圖、人群密度偵測、隊列長度偵測、車牌偵測、稀有聲音偵測
	人臉資料庫	有
共通參數	防護等級	IP67
	溫度 / 濕度	-30°C~+60°C / 95% RH 以內
	耗電量	< 3W
	電源供應	DC12V 2A / POE 最高 9W (IEEE802.3af)
	外殼	金屬，室內&室外皆適用
	尺寸 / 重量	242(L)*88(W)*84(H)mm / 0.9KG
認證	認證	CE / FCC / RoHS